

# GENIE GS - 3268 RT

## Specifications

MISURE	
Altezza di lavoro*	11,75 m
<b>A</b> Altezza piano calpestio	9,75 m
<b>B</b> Lunghezza piattaforma chiusa	2,51 m
Lunghezza piattaforma estesa	3,73 m
Lunghezza pianale estensibile	1,22 m
<b>C</b> Larghezza piattaforma chiusa	1,55 m
Altezza corrimano	15 cm
Altezza piattaforma chiusa	1,31 m
<b>D</b> Altezza a riposo**	2,45 m
Altezza a riposo parapetti abbassati	1,83 m
<b>E</b> Lunghezza piattaforma chiusa	2,67 m
Lunghezza piattaforma estesa	4,10 m
Lunghezza piattaforma con stabilizzatori	3,28 m
<b>F</b> Larghezza	1,73 m
<b>G</b> Interasse	1,85 m
<b>H</b> Da terra al centro / altezza min. da terra	19 cm
PRESTAZIONI	
Portata	454 kg
Velocità di traslazione chiusa	6,1 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile chiusa***	35%
Massimo livellamento longitudinale stabilizzatori	6,6°
Massimo livellamento laterale stabilizzatori	10,6°
Raggio sterzata interno	1,52 m
Raggio sterzata esterno	3,68 m
Velocità di salita/discesa	40 / 37 sec
Comandi	proporzionali
Trazione	4 x 4
Pneumatici tutto terreno	30 x 60 cm
Pneumatici antir traccia	23 x 55 cm
POTENZA	
Alimentazione	Kubota Diesel 20 HP (15 kW) Kubota benzina/GPL 23 HP (17 kW)
Capacità serbatoio carburante	56,8 L
Capacità serbatoio idraulico	62,5 L
PESO****	
	3.762 kg
Accessori che influenzano il peso:	
Stabilizzatori	+ 483 kg
Generatore	+ 48 kg

## Dimensions

