

JLG 10 RS

Specifications

Caratteristiche standard

- Estensione piattaforma di 0.88 m
- Parapetti pieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- 4 batterie a ciclo prolungato 6V 220 A/hr
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppi motori elettrici diretti su ruote posteriori di trazione
- Freni automatici della doppia trazione (su ruote posteriori)
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema passivo di protezione da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Indicatore di livello carica della batteria
- Contaore
- Boccole del braccio sollevatore senza bisogno di lubrificazione
- Appoggio per manutenzione sollevatore
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Luce e allarme di inclinazione
- Cavità per elevatore a forche

Prestazioni

- | | |
|---|-------------------------|
| • Altezza di lavoro | 11.75 m |
| • Altezza piattaforma - Sollevata | 9.75 m |
| A. Altezza piattaforma - Abbassata | 1.38 m |
| B. Altezza pensilina piattaforma | 1.10 m |
| C. Altezza a riposo (ripiegato) | 1.97 m |
| D. Dimensioni interne
piattaforma (largh. x lung.) | 1.07 m x 2.16 m |
| E. Estensione piattaforma | 0.88 m |
| F. Larghezza complessiva | 1.22 m |
| G. Lunghezza complessiva | 2.41 m |
| H. Interasse | 1.85 m |
| I. Luce da terra (centro della macchina) | 10 cm |
| • Portata piattaforma ¹ | 320 kg |
| • Portata estensione piattaforma | 120 kg |
| • Tempo di salita/discesa | 60 / 60 sec. |
| • Massima altezza di traslazione | 9.75 m |
| • Peso macchina ² | 2,750 kg |
| • Pressione max. esercitata al suolo | 7.60 kg/cm ² |
| • Velocità di traslazione - Abbassata | 4.0 km/h |
| • Pendenza superabile | 25% |
| • Raggio di sterzata - Interno | 1.22 m |
| • Raggio di sterzata - Esterno | 3.18 m |

¹ Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su entrambi i modelli.

I valori per esterni sono: 6RS - 1 Persona/230kg; 10RS - 1 persona/320kg

² Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Dimensions

