



MANITOU MRT 2550 P+

Working ranges


Frontale su pneumatici con forche EN 1459




Rotazione su stabilizzatori estesi con forche EN 1459




Rotazione su stabilizzatori estesi con braccetto 1500 kg EN 1459




Rotazione su stabilizzatori estesi Cestello a pendolo 3D positivo EN 280




Rotazione su stabilizzatori estesi con argano 5000 kg EN 1459




Rotazione su stabilizzatori estesi con cestello 365 kg EN 280



Rotazione su stabilizzatori estesi con cestello 1000 kg EN 280



Rotazione su stabilizzatori estesi Cestello a pendolo 3D negativo EN 280



Specifications

Capacità massima	kg	4 999
Altezza di sollevamento max.	m	24.70
Sbraccio massimo	m	21.40
Velocità di trasferimento massima	km/h	40
Forza di trazione a carico	daN	8800
Pendenza superabile	%	40
Pompe idrauliche	l/min-bar	150
Larghezza totale	m	2.49
Larghezza totale con stab. estesi	m	5.55
Altezza totale	m	3.05
Lunghezza totale al portaforche	m	7.84
Raggio di sterzata (esterno ruote)	m	4.88
Altezza libera dal suolo	m	0.35
Peso a vuoto (con forche)	kg	18900
Olio idraulico	l	225
Carburante	l	305
Sicurezza		Dispositivo elettronico per il controllo del canco