

JLG 2632 ES

Specifications

Caratteristiche standard

- Estensione piattaforma di 0.90 m
- Parapetti ripieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo
- Freni automatici della doppia trazione
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di protezione passivo da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Spia di stato batteria
- Contaore
- Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione
- Puntelli di manutenzione del pantografo
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Luce e allarme di inclinazione
- Occhielli di ancoraggio
- Cavità per elevatore a forche

Specifiche standard

- Pneumatici (solidi anti traccia) 406 x 125
- Trazione 24V Elettrica 6 kW
- Batterie ciclo prolungato 4 x 6V 220 A/hr
- Caricatore (120/240V - 50/60Hz) 20 Amp Automatico
- Sistema idraulico 10.6 L

Prestazioni

- Altezza di lavoro 9.77 m
- Altezza piattaforma - Sollevata 7.77 m
 - A. Altezza a riposo 2.37 m
 - B. Altezza pensilina piattaforma 1.10 m
 - C. Altezza a riposo (ripiegato)¹ 1.98 m
- D. Dimensioni piattaforma (largh. x lung.) 0.76 m x 2.30 m
- E. Estensione piattaforma 0.90 m
- F. Larghezza complessiva 0.81 m
- G. Lunghezza complessiva 2.30 m
- H. Interasse 1.88 m
- I. Luce da terra 0.09 m
- Portata piattaforma² 230 kg
- Portata estensione piattaforma 120 kg
- Tempo di salita/discesa 40/40 sec.
- Massima altezza di traslazione 7.77 m
- Peso macchina³ 2,135 kg
- Pressione max. esercitata al suolo 6.33 kg/cm²
- Velocità di traslazione - Abbassata 4.4 km/h
- Pendenza superabile 25%
- Raggio di sterzata - Interno Zero
- Raggio di sterzata - Esterno 2.06 m

¹ Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.

² Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono:

1930ES - 1 persona/120 kg; 2030ES - 1 persona/160 kg;

³ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.

Dimensions

