

BIBI 870 / BL EVO

Specifications

- Portata in navicella **250 kg (2 op.)**
- Dimensione navicella **1.50 x 1.20 m**
- Altezza massima di lavoro **7.9 m**
- Altezza massima calpestio **5.9 m**
- Altezza di traslazione **6.0 m**
- Motorizzazione **Gasoline Honda iGX390**
- Motorizzazione (opzionale) **Diesel Hatz 1B40**
- Acceleratore **Automatico**
- Sottocarro cingolato **Bi-Livellante**
- Livellamento Navicella **Automatico**
- Livellamento longitudinale Anteriore +/- **16°**
- Livellamento longitudinale Posteriore +/- **20°**
- Livellamento laterale +/- **15°**
- Generatore di corrente (opzionale) **220V-1kW**
- Elettropompa (opzionale) **220V-2,2kW**
- Comandi idraulici **Proporzionali**
- Direction-Control System **Si**
- Easy-Drive System **Si**
- Kit per doppia velocità **max 2.20 km/h**
- Comandi di emergenza a terra **Si**
- Controllo dell'inclinazione **Automatico**
- Pendenza superabile **25°**
- Massima pendenza laterale **21°**
- Lunghezza **1.94 m**
- Larghezza **1.30 ÷ 1.50 m**
- Altezza minima ringhiere ripiegate con cingoli stretti **2.28 (1,98) m**
- Altezza minima ringhiere ripiegate con cingoli larghi **1.98 (1,68) m**
- Massa complessiva **2460 kg**
- Conforme **EN 280:2015**

Dimensions

